

Cacciavite adattatore con impugnatura a croce isolata VDE con funzione di cricchetto per bussole da 3/8", 3/8" x 130 mm



Impugnatura a croce isolata VDE con attacco quadro da 3/8" e bloccaggio a sfera integrato per utensili a innesto. Il meccanismo a cricchetto a denti fini nell'impugnatura assicura un lavoro rapido e potente. Gli incavi nel manicotto della ruota libera consentono di creare una resistenza con la forza delle dita. In questo modo è possibile utilizzare il meccanismo a cricchetto anche con una bassa resistenza della vite. La forma dell'impugnatura a croce consente di trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La geometria dell'impugnatura riempie bene l'intera mano e le dita si appoggiano saldamente alle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Ciò garantisce una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica. Utensile testato in conformità alla norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione autorizzata di 1.000 V. Per bussole VDE da 3/8" e bussole della serie 8740, 8760, 8767, 8790 di Wera Zyklop VDE. L'impugnatura rivestita protegge anche le superfici sensibili da eventuali danni.

- Il meccanismo a cricchetto a denti fini nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido e potente.
- Gli incavi nel manicotto della ruota libera consentono di generare una resistenza con la forza delle dita. In questo modo è possibile utilizzare il meccanismo a cricchetto anche con una bassa resistenza della vite.







Products for the electronic industry







- Portapresa con blocco a sfera integrato
- Leva di commutazione per il cambio di direzione destra/sinistra
- Il cacciavite con impugnatura a croce VDE per trasferire coppie di serraggio e allentamento elevate

Articolo n.	WL88352
Modello	410 i VDE B RA
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05005122001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	185 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza con imballaggio	185 mm
Larghezza con imballaggio	105 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No







