

Presca per bit, isolata, con attacco da 1/4", con funzione di tenuta per viti ad esagono cavo, 5 x 45 mm



Bussola VDE da 1/4" con funzione di tenuta per viti ad esagono cavo, per un avvitamento particolarmente comodo grazie alla riduzione del rischio di perdita della vite durante l'inserimento nel pezzo. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile se lo strato isolante esterno rosso VDE è danneggiato. Utensile testato unitariamente in conformità alla norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione autorizzata di 1.000 V.

- Per viti con esagono incassato
- Utensile testato in conformità alla norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza fino a 1.000 V.
- Bussola isolata da 1/4", estremamente corta e compatta, per lavorare facilmente anche in spazi molto ristretti.
- La funzione di tenuta mantiene le viti saldamente sull'utensile
- Maggiore sicurezza grazie all'isolamento a 2 componenti con nucleo isolante giallo e strato esterno isolante rosso

Articolo n.	WL88428
Modello	8740 A VDE HF Zyklus
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05005902001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.wera.de

Lunghezza	153 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	18 mm
Lunghezza con imballaggio	153 mm
Larghezza con imballaggio	120 mm
Altezza con imballaggio	18 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	45 mm
Dimensione della chiave	5 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL88426	3 mm
WL88427	4 mm
WL88428	5 mm
WL88429	6 mm
WL88430	8 mm