

## Chiave a cricchetto combinata, reversibile, 16 x 213 mm



Chiave a cricchetto combinata Joker con lato cricchetto angolato e leva reversibile. Con funzione di tenuta grazie alla piastra metallica nella ganaschia, che riduce il rischio di perdere dadi e bulloni. L'arresto di fine corsa integrato impedisce alla testa della vite di scivolare verso il basso e consente di applicare coppie elevate. La piastra metallica sostituibile nella ganaschia fissa viti e dadi con denti extra duri e riduce il rischio di slittamento. La geometria a doppio esagono assicura un collegamento positivo con la vite o il dado, riducendo così il rischio di slittamento. Il basso angolo di rotazione di soli 30° sul lato della ganaschia evita di girare la chiave durante l'avvitamento. Il meccanismo a cricchetto reversibile sul lato dell'anello con dentatura molto fine (80 denti) garantisce un'elevata flessibilità anche in spazi di installazione ristretti. Meccanismo a cricchetto preciso e udibile. Il robusto elemento a cricchetto in due parti garantisce inoltre un'estrema stabilità. Con lato del cricchetto angolato di 15° per lavorare in sicurezza con coppie elevate. La speciale geometria forgiata assicura un'elevata trasmissione della coppia e un'alta rigidità di flessione. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con il sistema Take it easy tool finder: codifica a colori in base alla dimensione.

- Con pratica funzione di tenuta grazie alla piastra metallica nella ganaschia.
- Nessun slittamento grazie all'arresto di fine corsa
- Con dentatura molto fine e robusto elemento a cricchetto
- Lato del cricchetto inclinato di 15°
- Con indicatore di utensili Take it easy: codifica a colori in base alla misura

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                    | WL88771                                                                                        |
| Modello                        | 6001 Joker Switch                                                                              |
| Produttore                     | WERA                                                                                           |
| Codice articolo del produttore | 05020071001                                                                                    |
| Dati del produttore GPSR       | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lunghezza                 | 290 mm  |
| Larghezza                 | 50 mm   |
| Altezza                   | 22 mm   |
| Lunghezza con imballaggio | 310 mm  |
| Larghezza con imballaggio | 109 mm  |
| Altezza con imballaggio   | 76 mm   |
| Unità di vendita          | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto        | 1 Pezzo |
| VDE                       | No      |
| Conforme alle ESD         | No      |
| Lunghezza dell'utensile   | 213 mm  |
| Dimensione della chiave   | 16 mm   |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Dimensione della chiave |
|----------------|-------------------------|
| WL88778        | 1/2"                    |
| WL88782        | 3/4"                    |
| WL88776        | 3/8"                    |
| WL88780        | 5/8"                    |
| WL88775        | 5/16"                   |
| WL88777        | 7/16"                   |
| WL88764        | 8 mm                    |
| WL88779        | 9/16"                   |
| WL88765        | 10 mm                   |
| WL88766        | 11 mm                   |
| WL88781        | 11/16"                  |
| WL88767        | 12 mm                   |
| WL88768        | 13 mm                   |
| WL88769        | 14 mm                   |
| WL88770        | 15 mm                   |
| <b>WL88771</b> | <b>16 mm</b>            |
| WL88772        | 17 mm                   |
| WL88773        | 18 mm                   |

WL88774

19 mm

