

Chiave aperta autoregolante con isolamento VDE, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm



Utensile testato unitariamente in conformità alla norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. La chiave aperta regolabile VDE afferra automaticamente e continuamente tutte le misure di esagono nella gamma di dimensioni specificate - metriche e imperiali. Il meccanismo a leva integrato blocca saldamente il bullone o il dado esagonale tra le ganasce, riducendo significativamente il rischio di scivolamento e di danni. La funzione di cricchetto assicura un'avvitatura rapida e continua, senza assestamenti. Utilizzando i prismi di larghezza angolare, è possibile realizzare un angolo di ritorno di soli 30°. Il design a gamba singola, unito alla funzione di cricchetto e al prisma di larghezza angolare, consente di lavorare anche in spazi di installazione ristretti. Grazie all'isolamento in plastica bicomponente, il Joker 6004 VDE regolabile ha una presa confortevole. La sicurezza è aumentata dalla protezione antiscivolo all'estremità anteriore dell'impugnatura. Un'ulteriore protezione è fornita dalla funzione di scorrimento per l'apertura sicura e senza contatto delle ganasce non isolate.

- Il Joker 6004 VDE regolabile copre tutte le dimensioni metriche e imperiali nel rispettivo campo di applicazione.
- Utensile testato unitariamente con impugnature isolate per lavorare in sicurezza fino a 1.000 volt con protezione antiscivolo e funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto e sicura delle ganasce non isolate
- Presa automatica e continua di dadi e bulloni esagonali
- Il meccanismo a leva per la presa impedisce lo slittamento e i danni
- Con funzione meccanica a cricchetto per un avvitamento rapido e continuo senza dover abbassare la chiave

Articolo n.	WL88793
Modello	6004 Joker VDE S
Produttore	WERA

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	05020151001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	180 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza con imballaggio	218 mm
Larghezza con imballaggio	81 mm
Altezza con imballaggio	51 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	155 mm