

Chiave combinata, 9 x 120 mm



Poiché gli spazi di installazione per i lavori di avvitatura sono sempre più ristretti, sono necessari strumenti che consentano agli utenti di lavorare con successo in tali situazioni. Gli spazi di installazione stretti richiedono punti di fissaggio aggiuntivi per l'utensile. È quindi possibile modificare le chiavi aperte in modo da aumentare i punti di contatto dell'utensile? La combinazione della ganaschia girevole di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di contatto. Con una rotazione ripetuta di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento, ci sono quattro opzioni di serraggio e i dadi o le teste delle viti possono essere "afferrati" ogni 15°. Il Joker 6003, grazie alla sua intelligente geometria delle ganasche, amplia notevolmente la gamma di applicazioni in spazi di installazione ristretti. Il Joker 6003 trova da solo il rispettivo punto di partenza, per così dire, dopo ogni giro. Il lato dell'anello, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il rivestimento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il sistema Take it easy tool finder: codifica a colori in base alle dimensioni.

- Particolarmente adatto per spazi di installazione ristretti
- La speciale geometria delle ganasche amplia le possibilità di applicazione dell'utensile.
- Il piccolo angolo di ritorno della ganaschia "afferra" la vite ogni 15°.
- Lato anello sottile e angolato di 15°
- Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy: codifica a colori in base alla dimensione

Articolo n.	WL88826
Modello	6003 Joker
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05020219001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	140 mm

Products for the electronic industry



Larghezza	50 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza con imballaggio	246 mm
Larghezza con imballaggio	89 mm
Altezza con imballaggio	62 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	120 mm
Dimensione della chiave	9 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL88821	1/2"
WL88827	1/4"
WL88825	3/4"
WL88819	3/8"
WL88804	5,5 mm
WL88823	5/8"
WL88818	5/16"
WL88805	6 mm
WL88806	7 mm
WL88820	7/16"
WL88807	8 mm
WL88826	9 mm
WL88822	9/16"
WL88808	10 mm
WL88809	11 mm
WL88824	11/16"
WL88810	12 mm
WL88811	13 mm
WL88812	14 mm

WL88813	15 mm
WL88814	16 mm
WL88815	17 mm
WL88816	18 mm
WL88817	19 mm
WL88858	20 mm
WL88859	21 mm
WL88860	22 mm
WL88861	24 mm
WL88862	27 mm
WL88863	30 mm
WL88864	32 mm
WL88865	36 mm

