Doppia chiave aperta, 6 x 7 x 111,8 mm



Poiché gli spazi di installazione diventano sempre più stretti per i lavori di avvitamento, sono necessari strumenti che consentano agli utenti di lavorare con successo in queste situazioni. Gli spazi di installazione stretti richiedono punti di fissaggio aggiuntivi per l'utensile. È quindi possibile modificare le chiavi aperte in modo da aumentare i punti di contatto dell'utensile? La combinazione delle ganasce orientabili di 7,5° e della geometria a doppio esagono porta a un raddoppio dei punti di contatto. Con una rotazione ripetuta di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante il fissaggio, sono disponibili quattro opzioni di fissaggio e le teste dei dadi o delle viti possono essere "afferrate" ogni 15°. Il Joker 6005, grazie all'intelligente geometria delle ganasce, amplia notevolmente la gamma di applicazioni in spazi di installazione ristretti. Il Joker 6005 trova da solo il rispettivo punto di partenza, per così dire, dopo ogni giro. Il rivestimento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il sistema Take it easy tool finder: codifica a colori in base alla dimensione.

- Jolly a doppia ganascia
- Particolarmente adatto per spazi di installazione ristretti
- La speciale geometria delle ganasce amplia le possibilità di applicazione dell'utensile
- Il piccolo angolo di ritorno della ganascia "afferra" la vite ogni 15°.
- Con il dispositivo di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alla misura

Articolo n.	**WL88844**
Modello	6005 Joker
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05020310001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	112 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	17 mm

Lunghezza con imballaggio	274 mm
Larghezza con imballaggio	122 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	111,8 mm
Dimensione della chiave	6 mm, 7 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL88844	**6 mm, 7 mm**
WL88845	8 mm, 9 mm
WL88846	10 mm, 11 mm
WL88847	12 mm, 13 mm