

Bit BTZ per viti con intaglio, 0,8 x 5,5 x 25 mm



Zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare che la punta del bit si torca sotto carichi elevati. Ciò aumenta notevolmente la durata del prodotto. Resistente e duro, per uso universale. Esagono da 1/4", adatto per supporti DIN ISO 1173-D 6.3.

- Per viti con intaglio
- Con zona BiTorsion per ammortizzare i picchi di carico.
- Riduce significativamente il rischio di rottura, prolunga notevolmente la durata di vita.
- Robusta, per uso universale
- Attacco esagonale da 1/4" (attacco Wera serie 1)

Articolo n.	WL89543
Modello	800/1 BTZ
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05056064001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	25 mm
Larghezza	7 mm
Altezza	7 mm
Lunghezza con imballaggio	58 mm
Larghezza con imballaggio	34 mm
Altezza con imballaggio	15 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Lunghezza del bit	25 mm
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Larghezza della lama	5,5 mm
Spessore della lama	0,8 mm

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza della lama x Spessore della lama
WL89543	5,5 mm x 0,8 mm
WL89544	5,5 mm x 1 mm
WL89545	6,5 mm x 1,2 mm