

Supporto con anello elastico e magnete, 1/4" x 75 mm

Supporto per impattatori Wera per assorbire picchi di impatto estremi. Speciale effetto di torsione grazie alla doppia molla di torsione. L'anello elastico garantisce un alloggiamento ottimale dell'utensile nel supporto. Il magnete garantisce un'ulteriore ritenzione della punta e della vite. Il supporto per impattore in acciaio inox con anello elastico e magnete soddisfa i requisiti dinamici estremi, in quanto rinuncia deliberatamente a piccoli componenti meccanicamente vulnerabili. Utilizzato principalmente nell'assemblaggio di viti industriali, ad esempio con i robot di avvitamento. Uscita: adatta per punte con attacco esagonale esterno da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Azionamento: esagonale da 1/4", adatto per avvitatori con attacco DIN ISO 1173-F 6.3.

- Supporto per martello con anello elastico e magnete per punte con attacco esagonale esterno da 1/4".
- Per ammortizzare i picchi di impulso estremi con doppia molla di torsione
- Supporto in acciaio inox con magnete per un accoppiamento sicuro di punta e vite
- Particolarmente adatto per l'utilizzo con avvitatori a percussione standard
- Con attacco esagonale da 1/4"

Articolo n.	WL89688
Modello	897/4 IMP Impaktor
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05057675001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	75 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	23 mm
Lunghezza con imballaggio	246 mm
Larghezza con imballaggio	89 mm
Altezza con imballaggio	62 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No

Conforme alle ESD

No

Lunghezza dell'utensile

75 mm