

Bit TORX® con funzione di tenuta, TX 8 x 50 mm



Bit di alta qualità per viti TORX® interne. Gli utensili TORX® HF (HF = holding function) sviluppati da Wera sono caratterizzati da un'ottimizzazione geometrica del profilo TORX® originale. La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta dell'utensile e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile! Adatti anche alle viti Würth ASSY e alle viti Altenloh SPAX T-STAR plus. Trova utensile facile con codifica a colori in base alla dimensione. Esagono da 1/4", adatto ai supporti DIN ISO 1173-F 6.3.

- Per viti TORX® interne
- Con funzione di tenuta per viti TORX® interne
- Adatto anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus.
- Attacco esagonale da 1/4" (attacco Wera serie 1)
- Con il sistema di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alle dimensioni

Articolo n.	WL89925
Modello	867/4 TORX® HF
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05060505001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	50 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	6 mm
Lunghezza con imballaggio	58 mm
Larghezza con imballaggio	34 mm
Altezza con imballaggio	15 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza del bit	50 mm

Products for the electronic industry



VDE	No
Tipo di vite	Tx08
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite
WL89925	Tx08
WL89926	Tx10
WL89927	Tx15
WL89928	Tx20
WL89929	Tx25
WL89930	Tx30
WL89931	Tx40