

Punta TORX® con funzione di tenuta, TX 15 x 25 mm



Bit di alta qualità per viti TORX® interne. La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta dell'utensile e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile. Facile individuazione dell'utensile con codifica a colori in base alla dimensione. Esagono da 1/4", adatto per supporti DIN ISO 1173-D 6.3. Adatto anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus.

- Per viti TORX® interne
- Con funzione di tenuta per viti TORX® interne
- Adatto anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Attacco esagonale da 1/4" (attacco Wera serie 1)
- Con il sistema di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alle dimensioni

Articolo n.	WL89956
Modello	867/1 TORX® HF
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05066141001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	25 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	5 mm
Lunghezza con imballaggio	58 mm
Larghezza con imballaggio	34 mm
Altezza con imballaggio	15 mm

Products for the electronic industry



Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Lunghezza del bit	25 mm
VDE	No
Tipo di vite	Tx15
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite
WL89955	Tx10
WL89956	Tx15
WL89957	Tx20
WL89958	Tx25
WL89959	Tx30
WL89960	Tx40