Punta TORX® con funzione di tenuta, TX 25 x 25 mm



Bit di alta qualità per viti TORX® interne. La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta dell'utensile e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile. Facile individuazione dell'utensile con codifica a colori in base alla dimensione. Esagono da 1/4", adatto per supporti DIN ISO 1173-D 6.3. Adatto anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus.

- Per viti TORX® interne
- Con funzione di tenuta per viti TORX® interne
- Adatto anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Attacco esagonale da 1/4" (attacco Wera serie 1)
- Con il sistema di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alle dimensioni

Articolo n.	**WL89958**
Modello	867/1 TORX® HF
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05066143001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	25 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	6 mm
Lunghezza con imballaggio	58 mm
Larghezza con imballaggio	34 mm
Altezza con imballaggio	15 mm

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza del bit	25 mm
VDE	No
Tipo di vite	Tx25
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite
WL89955	Tx10
WL89956	Tx15
WL89957	Tx20
WL89958	**Tx25**
WL89959	Tx30
WL89960	Tx40