Cacciavite dinamometrico, valore di misura fisso preimpostato, dimensione impugnatura 89 mm, 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



Cacciavite dinamometrico Wera. Con valore di coppia preimpostato in fabbrica sul valore più piccolo della scala. Per tutte le applicazioni in cui è richiesta costantemente la stessa coppia ed è necessaria una precisione di ripetizione. Il valore di coppia può essere modificato all'interno del campo di misura utilizzando un utensile supplementare (kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001). Verificare poi il valore impostato con un dinamometro disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare le viti strette. Tecnologia di cambio rapido Rapidaptor per un cambio rapido dei bit. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173). Impugnatura in Kraftform multicomponente con zone dure e morbide per un'elevata velocità di lavoro e per proteggere il palmo della mano.
Nota: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Cacciavite dinamometrico preimpostato in fabbrica con mandrino a cambio rapido Rapidaptor.
- Può essere regolato solo con un utensile supplementare
- Per punte con attacco esagonale esterno da 1/4
- Tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dei bit
- Segnale di attivazione al raggiungimento del valore impostato

Articolo n.	**WL90386**
Modello	Kraftform 7450
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05074790001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	170 mm

Larghezza	40 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza con imballaggio	170 mm
Larghezza con imballaggio	40 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie 7400 Kraftform
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Coppia (max.)	0,1 Nm

Altre versioni

Articolo n.	Coppia (max.)
WL90386	**0,1 Nm**
WL90387	0,3 Nm
WL90388	0,9 Nm