Chiave dinamometrica regolabile per il serraggio in senso orario e antiorario, 3/4", 200-1000 Nm



Chiave dinamometrica a scatto dall'inconfondibile design Wera. Per il serraggio in senso orario e antiorario. Design molto robusto con elevata precisione in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile impostazione e fissaggio del valore specificato. Il clic udibile e tattile al raggiungimento dei valori della scala facilita l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunta la coppia impostata. Con attacco quadro da 3/4" per il cambio di direzione.
• Per il serraggio in senso orario e antiorario grazie alla commutazione fluida del quadrato passante imperdibile.
• Campo di misura: 200-1000 Nm; precisione ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
• 45 denti e attacco quadro da 3/4
• Semplice impostazione e fissaggio del valore di coppia desiderato con scatto acustico e tattile al raggiungimento dei valori di scala
• Forza dosata in modo sicuro: la chiave dinamometrica si rilascia in modo udibile e percettibile quando viene raggiunto il valore impostato

Articolo n.	**WL90406**
Modello	E 1 Push R/L E 1 Push R/L
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05075631001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	1350 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	120 mm
Lunghezza con imballaggio	1350 mm
Larghezza con imballaggio	130 mm
Altezza con imballaggio	120 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Coppia	200 – 1000 Nm