

Chiave dinamometrica per utensili di inserimento, 9x12, 2,5-25 Nm



Chiave dinamometrica a scatto dall'inconfondibile design Wera. Design molto robusto con elevata precisione in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile impostazione e fissaggio del valore specificato. Il clic udibile e tattile al raggiungimento dei valori della scala facilita l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunta la coppia impostata. Per il serraggio in senso orario e antiorario e con bussola quadrata 9x12 mm per l'alloggiamento degli utensili a bussola corrispondenti.

- Con supporto per utensili intercambiabili con inserto da 9x12 mm.
- Semplice impostazione e fissaggio del valore di coppia desiderato con scatto acustico e tattile al raggiungimento dei valori della scala.
- Forza dosata in modo sicuro: la chiave dinamometrica si rilascia in modo udibile e percettibile quando viene raggiunto il valore impostato.
- Campo di misura: 2,5-25 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti per il serraggio in senso orario e antiorario

Articolo n.	WL90407
Modello	X 1 k-Torque X 1
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05075651001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	320 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Lunghezza con imballaggio	320 mm
Larghezza con imballaggio	50 mm

Altezza con imballaggio	50 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Coppia	2,5 – 25 Nm

Altre versioni

Articolo n.	Coppia (da) x Coppia (a)
WL90407	2,5 Nm x 25 Nm
WL90408	10 Nm x 50 Nm
WL90413	10 Nm x 100 Nm
WL90409	20 Nm x 100 Nm
WL90410	40 Nm x 200 Nm
WL90411	60 Nm x 300 Nm
WL90412	80 Nm x 400 Nm