

Chiave dinamometrica regolabile, cricchetto reversibile, funzione di blocco della coppia, 1/2", 40-200 Nm



Chiave dinamometrica regolabile per il serraggio controllato in senso orario. Con attacco quadro da 1/2". La funzione di coppia può essere disattivata (funzione di blocco della coppia) in modo che l'utensile possa essere utilizzato anche per l'allentamento. Semplice impostazione e fissaggio del valore preimpostato. Il clic udibile e tattile al raggiungimento dei valori di scala facilita l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di sblocco garantisce un segnale di sblocco chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti. La precisione è pari a $\pm 3\%$ in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Con attacco quadro da 1/2
- Funzione di blocco della coppia: la funzione di coppia può essere disattivata in modo che l'utensile possa essere utilizzato anche per l'allentamento.
- Extra Click: regolazione acustica e tattile della coppia di serraggio.
- La chiave dinamometrica si sblocca in modo udibile e percettibile
- Campo di misura: 40-200 Nm; precisione $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Articolo n.	WL90426
Modello	Lock C 3 que Lock C 3
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05075692001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	540 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm
Lunghezza con imballaggio	540 mm
Larghezza con imballaggio	60 mm
Altezza con imballaggio	60 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Coppia	40 – 200 Nm

