

Cacciavite elettronico a taglio, 0,50 x 3 x 50 mm



Cacciavite Micro Wera di alta qualità per avvitamenti meccanici di precisione.

L'avvitamento rapido è possibile appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di avvitamento rapido sotto la calotta rotante. Non è più necessario fare regressioni che richiedono molto tempo. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di coppie di allentamento e serraggio elevate. Zona di precisione per il corretto angolo di rotazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un adattamento preciso e una protezione anticorrosione ottimizzata. Trovautensili Take it easy con codifica a colori in base ai profili e alle dimensioni stampate - per trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice.

- Cacciavite Kraftform Micro per viti a intaglio
- Impugnatura multicomponente Kraftform Micro per un avvitamento rapido ed ergonomico.
- Con protezione antirovesciamento e cappuccio girevole per un rapido avvitamento
- La punta Wera Black Point offre un'aderenza precisa e una protezione anticorrosione ottimizzata
- Con il dispositivo Take it easy tool finder: codifica a colori in base ai profili e alle dimensioni stampate

Articolo n.	WL90664
Modello	2035
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05117995001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	147 mm
Larghezza	13 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza con imballaggio	244 mm
Larghezza con imballaggio	82 mm

Products for the electronic industry



Altezza con imballaggio	24 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza della lama	50 mm
Larghezza della lama	3 mm
Spessore della lama	0,5 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza della lama	Larghezza della lama	Spessore della lama
WL90659	40 mm	0,8 mm	0,16 mm
WL90660	40 mm	1 mm	0,18 mm
WL90661	40 mm	1,2 mm	0,2 mm
WL90666	40 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL90667	40 mm	1,5 mm	0,23 mm
WL90662	40 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL90670	40 mm	2 mm	0,4 mm
WL90665	40 mm	2,5 mm	0,35 mm
WL90675	50 mm	2 mm	0,3 mm
WL90663	50 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL90664	50 mm	3 mm	0,5 mm
WL90668	60 mm	1,5 mm	0,23 mm
WL90669	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL34550	60 mm	2 mm	0,4 mm
WL90672	80 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL73902	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL90673	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL90674	80 mm	4 mm	0,8 mm
WL90671	100 mm	2 mm	0,4 mm