

## Cacciavite a taglio elettronico, 0,35 x 2,5 x 40 mm



Cacciavite Micro Wera di alta qualità per avvitamenti meccanici di precisione.

L'avvitamento rapido è possibile appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di avvitamento rapido sotto la calotta rotante. Non è più necessario fare regressioni che richiedono molto tempo. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di coppie di allentamento e serraggio elevate. Zona di precisione per il corretto angolo di rotazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un adattamento preciso e una protezione anticorrosione ottimizzata. Trovautensili Take it easy con codifica a colori in base ai profili e alle dimensioni stampate - per trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice.

- Cacciavite Kraftform Micro per viti a intaglio
- Impugnatura multicomponente Kraftform Micro per avvitare in modo rapido ed ergonomico.
- Con protezione antirollio e cappuccio girevole per un rapido avvitamento
- La punta Wera Black Point offre un'aderenza precisa e una protezione anticorrosione ottimizzata
- Con il dispositivo Take it easy tool finder: codifica a colori in base ai profili e alle dimensioni stampate

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                    | WL90665                                                                                        |
| Modello                        | 2035                                                                                           |
| Produttore                     | WERA                                                                                           |
| Codice articolo del produttore | 05117997001                                                                                    |
| Dati del produttore GPSR       | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lunghezza                      | 139 mm                                                                                         |
| Larghezza                      | 19 mm                                                                                          |
| Altezza                        | 19 mm                                                                                          |
| Lunghezza con imballaggio      | 244 mm                                                                                         |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Larghezza con imballaggio | 82 mm   |
| Altezza con imballaggio   | 24 mm   |
| Unità di vendita          | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto        | 1 Pezzo |
| VDE                       | No      |
| Conforme alle ESD         | No      |
| Lunghezza della lama      | 40 mm   |
| Larghezza della lama      | 2,5 mm  |
| Spessore della lama       | 0,35 mm |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Lunghezza della lama | Larghezza della lama | Spessore della lama |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| WL90659        | 40 mm                | 0,8 mm               | 0,16 mm             |
| WL90660        | 40 mm                | 1 mm                 | 0,18 mm             |
| WL90661        | 40 mm                | 1,2 mm               | 0,2 mm              |
| WL90666        | 40 mm                | 1,2 mm               | 0,25 mm             |
| WL90667        | 40 mm                | 1,5 mm               | 0,23 mm             |
| WL90662        | 40 mm                | 1,8 mm               | 0,3 mm              |
| WL90670        | 40 mm                | 2 mm                 | 0,4 mm              |
| <b>WL90665</b> | <b>40 mm</b>         | <b>2,5 mm</b>        | <b>0,35 mm</b>      |
| WL90675        | 50 mm                | 2 mm                 | 0,3 mm              |
| WL90663        | 50 mm                | 2,5 mm               | 0,4 mm              |
| WL90664        | 50 mm                | 3 mm                 | 0,5 mm              |
| WL90668        | 60 mm                | 1,5 mm               | 0,23 mm             |
| WL90669        | 60 mm                | 1,8 mm               | 0,3 mm              |
| WL34550        | 60 mm                | 2 mm                 | 0,4 mm              |
| WL90672        | 80 mm                | 2,5 mm               | 0,4 mm              |
| WL73902        | 80 mm                | 3 mm                 | 0,5 mm              |
| WL90673        | 80 mm                | 3,5 mm               | 0,6 mm              |
| WL90674        | 80 mm                | 4 mm                 | 0,8 mm              |
| WL90671        | 100 mm               | 2 mm                 | 0,4 mm              |