

Cricchetto con attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm



Cricchetto ciclopico con attacco da 1/2". Superficie cromata nera opaca di alta qualità e robustezza. La dentatura fine a 72 denti consente un angolo di ritorno ridotto di 5°. La testa del cricchetto può essere ruotata liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento su entrambi i lati. È possibile lavorare senza problemi con un ampio spazio per le mani anche in situazioni di installazione molto strette o difficili da raggiungere. Il fissaggio definito a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantisce un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione 0°, il cricchetto con adattatore e punta può essere utilizzato come un cacciavite convenzionale. Il design del volano accelera il processo di avvitamento. Il design a rotazione simmetrica dell'impugnatura in Kraftform e la bussola a ruota libera supportano la rapida azione di torsione. La forma dell'impugnatura Kraftform, che si adatta perfettamente alla mano, previene lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono una presa rapida senza il rischio che la pelle si "attacchi" all'impugnatura. Le zone più morbide e "antiscivolo" consentono di trasmettere senza perdite forze elevate. Per bussole quadrate da 1/2" e raccordi da 1/2" con attacco quadro, con bloccaggio a sfera.

- Superficie cromata nera opaca di alta qualità e robustezza.
- Combina 5 tipi di cricchetto in un unico cricchetto
- Design a volano e manicotto a sgancio rapido di facile presa per un'altissima velocità di lavoro
- Con testa del cricchetto liberamente orientabile, sblocco a pulsante e commutazione destra/sinistra
- Dentatura fine, quindi angolo di ritorno ridotto a 5°.

Articolo n.	WL90914
Modello	8000 C Black Edition Zyklop Speed
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05135882001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lunghezza	270 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	50 mm
Lunghezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	60 mm
Altezza con imballaggio	50 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'unità	1/2"