Punta esagonale, 5/16" x 50 mm



Bit Wera resistenti e duri per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. Questo riduce al minimo l'effetto dell'intaglio ed elimina quasi del tutto i danni alla testa della vite. Esagono da 1/4", adatto per supporti DIN ISO 1173-F 6.3.

- Per viti con esagono incassato
- Hex-Plus fa durare più a lungo le viti ad esagono cavo
- Resistenti e dure, per un uso universale
- Esagono da 1/4" (attacco Wera serie 4)

Articolo n.	**WL91167**
Modello	840/4 Z
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05346288001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	50 mm
Larghezza	9 mm
Altezza	8 mm
Lunghezza con imballaggio	59 mm
Larghezza con imballaggio	38 mm
Altezza con imballaggio	23 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza del bit	50 mm
VDE	No
Conforme alle ESD	No

Presa esagonale	5/16"

Altre versioni

Articolo n.	Presa esagonale	Lunghezza del bit
WL41127	0,05"	50 mm
WL91109	0,9 mm	50 mm
WL41113	1,5 mm	50 mm
WL90874	1/4"	50 mm
WL89796	1/4"	89 mm
WL91187	1/4"	152 mm
WL90869	1/8"	50 mm
WL89792	1/8"	89 mm
WL91182	1/8"	152 mm
WL90865	1/16"	50 mm
WL41176	2 mm	89 mm
WL89777	2,5 mm	50 mm
WL41177	2,5 mm	89 mm
WL89778	3 mm	50 mm
WL71796	3 mm	89 mm
WL28347	3 mm	152 mm
WL90872	3/16"	50 mm
WL89795	3/16"	89 mm
WL91185	3/16"	152 mm
WL90867	3/32"	50 mm
WL89790	3/32"	89 mm
WL89779	4 mm	50 mm
WL71797	4 mm	89 mm
WL28348	4 mm	152 mm
WL89780	5 mm	50 mm
WL71798	5 mm	89 mm
WL28349	5 mm	152 mm
WL91167	**5/16"**	**50 mm**
WL90871	5/32"	50 mm

WL89794	5/32"	89 mm
WL91184	5/32"	152 mm
WL90866	5/64"	50 mm
WL89789	5/64"	89 mm
WL89781	6 mm	50 mm
WL71799	6 mm	89 mm
WL28350	6 mm	152 mm
WL90873	7/32"	50 mm
WL73443	7/32"	89 mm
WL91186	7/32"	152 mm
WL90868	7/64"	50 mm
WL89791	7/64"	89 mm
WL89782	8 mm	50 mm
WL73442	8 mm	89 mm
WL90870	9/64"	50 mm
WL89793	9/64"	89 mm
WL91183	9/64"	152 mm