Sistema di rilavorazione a 3 porte, stazione di saldatura da 400 W (AC 24 V)



L'HAKKO FX-973 è caratterizzato da un'eccezionale flessibilità. Con una potenza di 400 watt, raggiunge temperature comprese tra 50°C e 500°C. L'ampia gamma di temperature consente di lavorare con precisione su un'ampia varietà di operazioni di saldatura, per soddisfare i requisiti di giunti di saldatura ad alta massa o che richiedono tempi di riscaldamento rapidi. La nuova generazione di punte di saldatura attive è in grado di garantire variazioni di temperatura o il tracciamento della potenza di riscaldamento con prestazioni tra le migliori attualmente disponibili sul mercato.

La stazione è ideale per tutti i tipi di processi di riparazione. Oltre al saldatore standard, con la stazione è possibile utilizzare anche microsaldatori, saldatori ad alte prestazioni, saldatori ad azoto e diverse pinzette di saldatura. La stazione di saldatura è dotata di una pompa per vuoto integrata e la fornitura comprende già una potente pistola dissaldante FR-4103 e il saldatore standard FX-9701.

Per soddisfare i requisiti di risparmio energetico, la stazione di saldatura è dotata di una funzione di auto-sleep regolabile e di uno spegnimento automatico dopo un tempo prestabilito. Queste funzioni aumentano anche la durata delle punte di saldatura. L'HAKKO FX-973 è particolarmente adatto alla saldatura N2 e offre quindi una soluzione professionale per i componenti sensibili all'ossidazione. Il controllo preciso della temperatura garantisce risultati costanti anche nelle applicazioni di rilavorazione più impegnative.

- Ampia gamma di applicazioni
- 9 opzioni di manipolo disponibili
- Display informativo
- Prestazioni elevate per assemblaggi impegnativi
- Interfaccia con il software di controllo HAKKO
- Integrazione software con power tracker
- Comunicazione a infrarossi con il termometro per punte di saldatura HAKKO
- Equalizzazione della temperatura della punta <> stazione di saldatura
- Funzione di sospensione e spegnimento automatico
- Ampia gamma di punte di saldatura per tutte le applicazioni
- Comportamento ottimale in termini di temperatura e riscaldamento

Articolo n.	**WL91941**
Linea di modelli	FX
Produttore	HAKKO
Codice articolo del produttore	FX 973-33
Dati del produttore GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lunghezza	254 mm
Larghezza	158 mm
Altezza	135 mm
Contenuto della confezione	• Sistema di rilavorazione triplo FX 973 con cavo di rete incluso • FX 9701-81 Saldatore • FH 215-81 Portautensili incl. accessori • FR 4103-81 Pistola di dissaldatura • FH 410-82 Supporto di stoccaggio, compresi gli accessori • C 5061 Cassetta degli attrezzi con vari accessori • B 5385 Cavo USB
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Energia	400 W
Voltaggio	24 V
Vuoto	80 kPa (600 mmHg)
Tipo di punta	Active
Intervallo di temperatura °C	50 – 500 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±3
Conforme alle ESD	Si