Unità di alimentazione a 4 canali, 230 V



L'unità di controllo DME consente il funzionamento simultaneo di almeno quattro utensili di saldatura o dissaldatura ed è pienamente compatibile con 13 utensili JBC, erogando fino a 150 W per utensile.
• È caratterizzata da un design in stile DDE con un'interfaccia a sette pulsanti, che offre un'esperienza utente più robusta e intuitiva.
• Dispone di un alimentatore switching e di prestazioni termiche migliorate. Funziona con il sistema di saldatura più efficiente di JBC e con le modalità di sospensione e ibernazione per garantire un'elevata efficienza, la stabilità della temperatura e una maggiore durata delle punte di saldatura.
• Quando sono collegati due o più strumenti, la stazione offre un display a schermo diviso per un facile monitoraggio e controllo di tutti i canali attivi. È disponibile anche un collegamento per un pedale.
• La porta USB integrata consente di aggiornare il software, creare diagrammi e gestire i parametri direttamente dal PC.
• Il dispositivo è compatibile con i moduli MSE-B, MVE-A e MNE-A (non compatibile con

MSE-A).
• Potenza di picco: 150 W per strumento
• Tensione/resistenza picco-terra: soddisfa e supera le norme ANSI/ESD S20.20 e IPC J-STD-001F.
• Precisione della temperatura: +/-3 % (quando si utilizza una cartuccia di riferimento)
• Connessioni: USB-A per l'aggiornamento del firmware, la grafica e i profili; USB-B per la comunicazione con il PC; RJ12 per dispositivo di aspirazione/dispositivi periferici/robot

Articolo n.	**WL92356**
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DME-2B
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	232 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	120 mm
Lunghezza con imballaggio	258 mm
Larghezza con imballaggio	328 mm
Altezza con imballaggio	208 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	10,16 in
Larghezza con imballaggio in pollici	12,91 in
Altezza con imballaggio in pollici	8,19 in
Contenuto della confezione	1x unità di controllo
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	DME
Energia	200 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	190 – 840 °F
Accessori coordinati	MSE-B, MVE-A, MNE-A, PA120, AM120, HT420, AT420, T210, T210N, T245, T245N, DS360, DT530, DR560, AP250, KNE, GN, P305, CHB, FAE1, FAE1P, FAE2, FAE1 KIT1, FAE1 KIT2
Stabilità della temperatura °C	1,5 °C +/-
Stabilità della temperatura °F	3 °F +/-

Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Conforme alle ESD	Si