

Unità di alimentazione a 2 canali, 230 V



Questa unità di controllo consente il funzionamento simultaneo di due strumenti di saldatura o dissaldatura ed è compatibile con un totale di 13 diversi strumenti JBC. Dotata di un alimentatore switching e di prestazioni termiche ottimizzate, l'unità garantisce un'elevata efficienza, temperature stabili e una maggiore durata delle punte di saldatura in combinazione con il "JBC Most Efficient Soldering System" e gli stati di riposo e inattività integrati.

- Quando sono collegati due strumenti, viene fornito un display a schermo diviso per consentire un chiaro monitoraggio e controllo di entrambi i canali.
- Un collegamento integrato per un interruttore a pedale aumenta la flessibilità del flusso di lavoro. Inoltre, la connessione USB consente l'aggiornamento del software, la creazione di diagrammi e la gestione dei parametri direttamente tramite PC.
- Connessioni: USB-A per aggiornamenti del firmware, grafici e profili; USB-B per la comunicazione con il PC; RJ12 per dispositivo di aspirazione/dispositivi periferici/robot.
- Compatibile con i moduli MSE-B, MVE-A e MNE-A (non compatibile con MSE-A).
- Precisione della temperatura: $\pm 3\%$ (quando si utilizza una cartuccia di riferimento)

- Per un sistema di lavoro completo sono necessari almeno uno stativo, un utensile e una cartuccia adatta.
- Potenza di picco: 150 W per strumento
- Tensione/resistenza punta-terra: soddisfa e supera le norme ANSI/ESD S20.20 e IPC J-STD-001F.

Articolo n.	WL92411
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DDE-2D
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	232 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	120 mm
Lunghezza con imballaggio	258 mm
Larghezza con imballaggio	328 mm
Altezza con imballaggio	208 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	10,16 in
Larghezza con imballaggio in pollici	12,91 in
Altezza con imballaggio in pollici	8,19 in
Contenuto della confezione	1 unità di controllo
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	DDE
Energia	200 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	190 – 840 °F
Accessori coordinati	MSE, MVE, MNE, PA120, AM120, HT420, AT420, T210, T210N, T245, T245N, DS360, DT530, DR560, AP250, KNE, GN, P305, CHB, FAE1, FAE1P, FAE2, FAE1 KIT1, FAE1 KIT2
Stabilità della temperatura °C	1,5 °C +/-
Stabilità della temperatura °F	3 °F +/-

Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Conforme alle ESD	Si

