Stazione di saldatura B-Iron 500 con utensile B.500, con display portatile



B.IRON 500 è stato sviluppato appositamente per la produzione di elettronica e per i lavori intensivi.

Consente di eseguire fino a 500 saldature SMD di medie dimensioni per carica.

Incluso nella fornitura:

• Utensile B.500, completamente compatibile con la gamma di cartucce C210. Dispone inoltre di una modalità di risparmio energetico che può essere attivata inserendo il cappuccio.
• Stazione di ricarica BCB per caricare automaticamente l'utensile quando viene inserito nel portautensili.
• Display PDS portatile da 8,6 pollici con l'applicazione B.IRON

L'utensile è inoltre dotato di un dispositivo di cambio rapido delle cartucce che consente

di sostituirle in modo semplice e sicuro, di un pulitore per punte con lana di ottone e di una membrana di protezione degli spruzzi.

Stazione di ricarica
Tensione di ingresso: 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Potenza: 40 W
Uscita utensile: 12 V / 1500 mA
Uscita USB: 5 V / 1000 mA

Uscita utensile
Potenza di picco: 24 W
Batteria: Li-Ion 7,4 V / 750 mAh
Tempo di ricarica: 60 minuti
Temperatura selezionabile: da 100 a 450 °C / da 210 a 840 °F
Stabilità della temperatura al minimo (con aria ferma): ±1,5 °C / ±3 °F
Precisione della temperatura: ± 3 % (quando si utilizza una cartuccia di riferimento)
Connettività: Bluetooth a bassa energia (BLE)
Temperatura ambiente: 10-50 °C / 50-122 °F
Peso dello strumento: 70 g / 0,154 lb

CONSOLE
Dimensioni dello schermo: 8,6
Connettività: Bluetooth 5.0
Batteria: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Peso e dimensioni
Sistema a batteria B.IRON
202 x 200 x 211 mm / 2,08 kg.
7,95 x 7,87 x 8,31 in / 4,59 lb.

Imballaggio
265 x 243 x 160 mm / 2,65 kg.
10,43 x 9,57 x 6,30 pollici / 5,84 libbre.

Nota ESD:
Tutti i componenti B.IRON sono conformi alle norme CE, ma l'utensile non è collegato a terra. Per rispettare le normative ESD, l'utente dell'utensile B.IRON deve quindi essere collegato a terra in modo conforme alle norme ESD.

Articolo n.	**WL92418**
Linea di modelli	B-IRON
Produttore	JBC

Codice articolo del produttore	BIS-5C
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	202 mm
Larghezza	211 mm
Altezza	200 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	Sì
Energia	40 W
Tensione	100 – 240 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Precisione della temperatura °C	± 3 %
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Conforme alle ESD	Si