Stazione di rilavorazione DMSE-2QD incl. manipolo T245, dissaldatore DR560 e unità di controllo DME



Dotata del modulo MSE, la stazione DMSE offre una soluzione versatile per applicazioni SMD e ad alte prestazioni. Il suo potente modulo di aspirazione è ideale per la dissaldatura di componenti a foro passante e per la rimozione della saldatura in eccesso dopo la rilavorazione di SMD, garantendo risultati puliti e precisi per un'ampia gamma di operazioni di saldatura.

Grazie al sistema di saldatura JBC Most Efficient Soldering System con gestione intelligente del calore, che prolunga la durata della punta e riduce il consumo energetico, offre la massima qualità di saldatura.

La fornitura comprende:
• Unità di controllo DME a 4 utensili, che controlla fino a 4 utensili contemporaneamente ed è completamente compatibile con 13 diversi utensili JBC, con una potenza fino a 150 W per utensile.
• Impugnatura multiuso T245 compatibile con la gamma di cartucce C245.

• Dissaldatore DR560 compatibile con la gamma di punte C560.
• Modulo di dissaldatura elettrico MSE con eccezionale potenza di aspirazione per un processo di dissaldatura completo.

Unità di controllo DME
Potenza nominale: 200 W
Potenza di picco: 150 W per utensile
Temperatura selezionabile: da 90 a 450 °C / da 190 a 840 °F
Stabilità della temperatura al minimo (aria ferma): ±1,5 °C / ±3 °F / Conforme e superiore a IPC J-STD-001F
Accuratezza della temperatura: ±3 % (utilizzando una cartuccia di riferimento)
Regolazione della temperatura: ±50 °C / ±90 °F tramite il menu delle impostazioni della stazione
Tensione/resistenza tra la punta e la terra: soddisfa e supera: ANSI/ESD S20.20 e IPC J-STD-001F
Temperatura ambiente durante il funzionamento: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Connessioni
USB-A:
Aggiornamento firmware,
Grafica e profili,
Microscopio Dino-Lite USB
(modelli AM2011, AM2111)

USB-B:
Comunicazione con il PC
RJ12:
Dispositivo di aspirazione/dispositivi periferici/robot

Modulo MSE
Potenza: 42 W
Vuoto: 85% / 640 mmHg / 25,4 inHg
Portata: 35 SLPM
Temperatura ambiente: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Connessione a pedale: Sì
Conforme agli standard CE
Sicuro ESD

Peso e dimensioni
Unità di controllo
232 x 148 x 120 mm / 7,85 kg.
9,13 x 5,83 x 4,72 pollici / 17,30 libbre.

Imballaggio
425 x 360 x 433 mm / 11,28 kg.
16,73 x 14,17 x 17,05 pollici / 24,86 libbre.

Articolo n.	**WL92420**
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DMSE-2QD
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	232 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	148 mm
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Energia	150 W
Potenza nominale	200 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Precisione della temperatura °C	± 3 %
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±1.5 °C
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Conforme alle ESD	Si