

Stazione di riparazione RMSE-2QJ, con dissaldatore DR560, saldatore T245 e ferro ad aria calda JT-T2A



La stazione RMSE, dotata del modulo MSE, assicura una dissaldatura efficiente e precisa grazie al suo potente sistema di estrazione. Offre la soluzione più rapida e sicura per i lavori di saldatura e rilavorazione, comprese le applicazioni ad aria calda. La stazione è dotata di moduli impilabili e comprende tutti gli accessori necessari per facilitare il lavoro.

Grazie al sistema di saldatura JBC Most Efficient Soldering System, offre la migliore qualità di saldatura; inoltre, le modalità di sospensione e ibernazione contribuiscono a prolungare la durata della punta di saldatura e a ridurre il consumo energetico.

Incluso nella fornitura:

- Unità di controllo DDE a 2 utensili, che controlla fino a due utensili contemporaneamente ed è pienamente compatibile con 13 diversi utensili JBC, erogando fino a 150 W per utensile.
- RMSE, che funziona contemporaneamente con il dissaldatore DR560, l'impugnatura universale T245 e il set di tubi riscaldati JTT.
- Modulo di dissaldatura elettrico MSE, con un'eccezionale potenza di aspirazione per un processo di dissaldatura completo.
- Stazione ad aria calda JTSE che controlla il post-processing in base ai profili di temperatura e flusso d'aria.

Products for the electronic industry



Unità di controllo DDE

Potenza nominale: 200 W

Potenza di picco: 150 W per utensile

Temperatura selezionabile: da 90 a 450 °C / da 190 a 840 °F

Stabilità della temperatura al minimo (aria ferma): $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F / Soddisfa e supera IPC J-STD-001F

Accuratezza della temperatura: ± 3 % (utilizzando una cartuccia di riferimento)

Regolazione della temperatura: ± 50 °C / ± 90 °F tramite il menu delle impostazioni della stazione

Tensione/resistenza tra l'estremità e la terra: soddisfa e supera le norme ANSI/ESD S20.20 e IPC J-STD-001F.

Temperatura ambiente durante il funzionamento: 10-40 °C / 50-104 °F

Connessioni

USB-A:

Aggiornamento firmware,

Grafica e profili,

Microscopio Dino-Lite USB

(modelli AM2011, AM2111)

USB-B:

Comunicazione con il PC

RJ12:

Dispositivo di aspirazione/dispositivi periferici/robot

Unità di controllo JTSE

Potenza nominale: 700 W

Temperatura selezionabile: da 150 a 450 °C / da 300 a 840 °F

Controllo del flusso d'aria: da 5 a 50 SLPM

Vuoto: 30 % / 228 mmHg / 9 inHg

Profili: 25 (fino a 10 passi per ciascuno), 1 profilo preimpostato

Connessione TC di tipo K: 1 per il controllo e la protezione

Sicurezza ESD: conforme a ANSI / ESD S20.20-2021

Equalizzazione del potenziale: connessione all'EPA

USB-A: aggiornamento del firmware, grafica e profili

USB-B: comunicazione con il PC

Connessione RJ12: controllo remoto o connessione FAE per il dispositivo di aspirazione

Connessione a pedale: Controllo dell'utensile

Modulo MSE

Potenza: 42 W

Vuoto: 85% / 640 mmHg / 25,4 inHg

Portata: 35 SLPM

Temperatura ambiente: 10-40 °C / 50-104 °F

Connessione a pedale: Sì

Conforme agli standard CE: Sicuro ESD

Peso e dimensioni

Unità di controllo

232 x 148 x 295 mm / 12,50 kg.

9,13 x 5,83 x 11,61 pollici / 27,56 lb.

Imballaggio

700 x 410 x 390 mm / 18,55 kg.

27,56 x 16,14 x 15,35 pollici / 40,90 lb.

Articolo n.	WL92424
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	RMSE-2QJ
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	232 mm
Larghezza	295 mm
Altezza	148 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Voltaggio	230 V
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura
Conforme alle ESD	Sì