Stazione di rilavorazione DDSE-2QF incl. manipolo T245, dissaldatore DR560 e unità di controllo DDE



Dotata di un modulo MSE, la stazione DDSE assicura una dissaldatura efficiente e precisa grazie al suo potente sistema di estrazione. È ideale per SMD, applicazioni ad alte prestazioni, dissaldatura di componenti a foro passante e rimozione della saldatura in eccesso dopo la rimozione di SMD.

Grazie al sistema di saldatura JBC Most Efficient Soldering System, offre la massima qualità di rilavorazione, mentre la gestione intelligente del calore contribuisce a prolungare la durata della punta e a ridurre il consumo energetico.

Incluso nella fornitura:
• Unità di controllo DDE a 2 utensili che controlla fino a due utensili contemporaneamente ed è pienamente compatibile con 13 diversi utensili JBC, erogando fino a 150 W per utensile.
• Impugnatura multiuso T245 compatibile con la gamma di cartucce C245.

• Dissaldatore DR560 compatibile con la gamma di punte C560.
• Modulo di dissaldatura elettrico MSE con eccezionale potenza di aspirazione per un processo di dissaldatura completo.

Unità di controllo DDE
Potenza nominale: 200 W
Potenza di picco: 150 W per utensile
Temperatura selezionabile: da 90 a 450 °C / da 190 a 840 °F
Stabilità della temperatura al minimo (con aria ferma): ±1,5 °C / ±3 °F / Soddisfa e supera IPC J-STD-001F
Accuratezza della temperatura: ±3 % (utilizzando una cartuccia di riferimento)
Regolazione della temperatura: ±50 °C / ±90 °F tramite il menu delle impostazioni della stazione
Tensione/resistenza tra l'estremità e la terra: soddisfa e supera le norme ANSI/ESD S20.20 e IPC J-STD-001F.
Temperatura ambiente durante il funzionamento: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Connessioni
USB-A:
Aggiornamento del firmware,
Grafica e profili,
Microscopio Dino-Lite USB
(modelli AM2011, AM2111)

USB-B:
Comunicazione con il PC
RJ12:
Dispositivo di aspirazione/dispositivi periferici/robot

Modulo MSE
Potenza: 42 W
Vuoto: 85% / 640 mmHg / 25,4 inHg
Portata: 35 SLPM
Temperatura ambiente: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Connessione a pedale: Sì
Conforme agli standard CE
Sicuro ESD

Peso e dimensioni
Unità di controllo
232 x 148 x 120 mm / 6,07 kg.
9,13 x 5,83 x 4,72 pollici / 13,38 libbre.
Imballaggio

425 x 360 x 433 mm / 10,59 kg.
16,73 x 14,17 x 17,05 pollici / 23,35 lb.

Articolo n.	**WL92426**
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DDSE-2QF
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	232 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	148 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	150 W
Potenza nominale	200 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Precisione della temperatura °C	± 3 %
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±1.5 °C
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Conforme alle ESD	Si