

Unità di aspirazione Zero Smog 4V



L'unità di aspirazione Zero Smog 4V è facile da installare e può essere utilizzata come sistema compatto e centralizzato. Una turbina potente e priva di manutenzione garantisce l'estrazione continua dei fumi con una portata massima fino a 230 m³/h. La funzione CFC regola automaticamente la velocità del ventilatore e ottimizza la potenza di aspirazione richiesta, riducendo così il rumore e il consumo energetico.

- Dotato di filtro antiparticolato HEPA H13 e prefiltro per polveri sottili F7
- La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce un'aspirazione regolata in modo ottimale per ogni singola postazione di lavoro, indipendentemente dal numero di postazioni collegate
- Controllo elettronico del filtro con funzione di allarme visivo e acustico
- Bassi livelli di emissione sonora per aree di lavoro silenziose
- Potenza massima del ventilatore 230 m³/h
- Porta RS232, controllabile a distanza tramite telecomando (accessorio opzionale) o tramite un PC con connessione RS232
- 4 ruote per facilitare lo spostamento dell'unità

- Filtro antiparticolato H13 + filtro antigas (50% carbone attivo + 50% permanganato di potassio)
- Ugelli compatibili: WX WT
- Capacità massima: 1-4 postazioni di lavoro
- USB: gli aggiornamenti del firmware, il test di efficienza e la funzione di registrazione dei dati possono essere eseguiti tramite l'interfaccia USB. Il supporto USB può essere collegato per un massimo di 2 minuti! Il modulo USB si spegne automaticamente.

Articolo n.	WL92589
Produttore	WELLER
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	345 mm
Larghezza	325 mm
Altezza	505 mm
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none">• Filtro compatto per Zero Smog 4V, WFE 2S• Filtro per polveri fini F7 WFE 2S, Zero Smog 4V• Bocchetta di aspirazione diritta Easy-Click 60
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Frequenza	60 Hz
Voltaggio	120 V
Fusibile	1,6 A
Vuoto	2,700 Pa
Livello sonoro (da)	48 dBA
Tipo di filtro	Filtro Compatto
Serie di dispositivi	Zero Smog 4V
Conforme alle ESD	Si
Capacità	230 m3/h