Filo per saldatura Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm, C3+, senza piombo, 500 g



Questo filo per saldatura di Tamura Elsold è stato sviluppato per applicazioni professionali nella produzione elettronica, nel settore dell'assistenza tecnica e per saldature di riparazione complesse. La lega senza piombo Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307) offre un'eccellente saldabilità, elevata affidabilità e collegamenti elettrici stabili. Grazie al diametro di 0,75 mm, il filo per saldatura è particolarmente adatto a lavori di saldatura manuale di precisione e a circuiti elettronici di piccole dimensioni.

Il flussante privo di alogeni C3+ garantisce una bagnabilità ottimale dei punti di saldatura e favorisce risultati di saldatura puliti e riproducibili. I residui di flussante sono di tipo «no-clean», il che spesso elimina la necessità di ulteriori operazioni di pulizia. La tecnologia MA-S microlegata aumenta inoltre la resistenza all'ossidazione e migliora l'affidabilità del processo durante lavori di saldatura di lunga durata.
• Lega: Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307)

- Diametro del filo: 0,75 mm
- Tipo di fondente: C3+
- Contenuto di fondente: 3,5 %
- Classe del fondente: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Flussante privo di alogeni
- Versione senza piombo
- Microlega MA-S per una maggiore resistenza all’ossidazione
- Peso della bobina: 500 g

Articolo n.	**WL93259**
Modello	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	RÖLOT6138
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Unità di contenuto dettagliata	500 G
Classe di flusso	1.1.3, F-SW32, ROL0
Lega	Sn99Ag0,3Cu0,7
Tipo di flusso	C3+
Contenuto di flusso	3,5 %
Classificazione	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Diametro del filo	0,75 mm
Lega	Sn99Ag0,3Cu0,7
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo
Conforme alle ESD	No