

Filo per saldatura Sn99Ag0,3Cu0,7, 1,0 mm, tipo di fluxante 3064, senza piombo, 1 kg



Il filo per saldatura di Tamura Elsold con lega senza piombo Sn99Ag0,3Cu0,7 è ideale per lavori di saldatura complessi nella produzione, manutenzione e riparazione di componenti elettronici. La lega di alta qualità a base di stagno, argento e rame garantisce giunti di saldatura affidabili, elettricamente conduttivi e resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Grazie al fondente integrato di tipo 3064, è possibile saldare in modo sicuro e pulito anche superfici difficili da bagnare come nichel, ottone o bronzo.

Con un diametro del filo di 1,0 mm, il filo per saldatura offre un dosaggio ottimale per lavori di saldatura manuale e applicazioni di riparazione. Il fluxante di classe ROM1 (F-SW26) contenuto garantisce un'eccellente bagnabilità e favorisce la formazione di giunti di saldatura puliti e durevoli. Grazie alla sua formulazione senza piombo, la lega soddisfa i moderni requisiti ambientali e di produzione ed è adatta all'uso professionale nella produzione elettronica.

- Filo per saldatura senza piombo con lega Sn99Ag0,3Cu0,7
- Diametro del filo di 1,0 mm per un dosaggio preciso
- Flussante tipo 3064 per una bagnabilità ottimale
- Adatto anche per nichel, ottone e bronzo
- ROM1 / F-SW26 Classificazione del flussante
- Collegamenti elettrici e meccanici affidabili
- Ideale per la produzione, la riparazione e l'assistenza nel settore elettronico
- Bobina da 1 kg per uso professionale continuativo

Articolo n.	WL93261
Modello	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	RÖLOT0093
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Unità di contenuto dettagliata	1 Kg
Incl. batteria	No
Classe di flusso	1.1.2, F-SW26, ROM1
Lega	Sn99Ag0,3Cu0,7
Tipo di flusso	3064
Contenuto di flusso	3,3 %
Classificazione	• ROM1 • 1.1.2 • F-SW26
Diametro del filo	1 mm
Lega	Sn99Ag0,3Cu0,7
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo
Conforme alle ESD	No