

Tampone per camera bianca, 163 mm, manico lungo, in schiuma, classe camera bianca ISO 8, 500 pezzi



Questo tampone in schiuma per camere bianche con manico lungo è stato sviluppato per i processi di pulizia in camere bianche classificate ISO 8 (classe di pulizia 100.000). Con una struttura in schiuma definita e un manico allungato, questo tampone è adatto per una pulizia efficace di aree profonde o difficili da raggiungere, per la rimozione di particelle e per il trattamento di superfici con un elevato livello di controllo.

Dimensioni del tampone

- Lunghezza totale: 163 mm
- Lunghezza della punta: 17 mm
- Diametro della punta: 6 mm
- Diametro del fusto: 3 mm

Aree di applicazione

Products for the electronic industry



- Pulizia in camere bianche ISO 8 (Classe 100.000)
- Rimozione di particelle, residui di solvente o di media in aree ristrette
- Pulizia di fessure profonde, transizioni e componenti di difficile accesso
- Pulizia dettagliata o superficiale in ambienti controllati
- Preparazione di superfici di lavoro e componenti prima di processi di assemblaggio o misurazione

Imballaggio

I tamponi in poliestere per camere bianche sono forniti in una confezione da 500 pezzi.

- Adatti per camere bianche ISO 8 (Classe di pulizia 100.000) - definiti per ambienti controllati
- Schiuma poliuretana a celle aperte (100 ppi) con efficiente assorbimento di particelle e liquidi
- Asta lunga per la pulizia di aree profonde, strette o difficili da raggiungere
- Testa in schiuma termosaldata - nessun residuo di adesivo dovuto al legante
- Basso residuo non volatile (NVR) e basso contenuto ionico per ridurre al minimo la contaminazione aggiuntiva
- Chimicamente compatibile con IPA e con i comuni mezzi di pulizia
- Asta stabile per un'applicazione manuale e controllata

Articolo n.	WL93460
Produttore	DS SAFETY WEAR
Codice articolo del produttore	DFS740
Dati del produttore GPSR	DS SafetyWear Im Rohnweiher 14 DE-53797 Lohmar www.dssafetywear.de
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	1 Unità di imballaggio
Lunghezza totale	163 mm
Incl. batteria	No
Lunghezza della punta	17 mm
Diametro del gambo	3 mm
Conforme alle ESD	No
Diametro (punta)	6 mm