

Contenitore RAKO-ESD 600x400x170 mm



Il contenitore Euro ESD RAKO di Utz è elettricamente conduttivo e può essere trasportato manualmente grazie a due maniglie a conchiglia. Questo contenitore in plastica è quindi versatile e utilizzabile in molti settori. Il contenitore ESD ha dimensioni di 600 x 400 x 170 mm. Conduttività superficiale conforme alla norma DIN EN IEC 61340-5-3 compresa tra $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ e $< 1 \times 10^{11} \Omega$.

- Electrostatic Discharge•: impilabile•: ergonomico•: robusto•: sostenibile•: riciclabile

Articolo n.	WL93707
Nome articolo alternativo	1062662
Produttore	UTZ
Codice articolo del produttore	3-208D-0.EL.9210
Dati del produttore GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Contenuto della confezione	1 contenitore RAKO 600x400x170 mm in versione ESD

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Norma ESD	61340-5-3
Lunghezza esterna	600 mm
Larghezza esterna	400 mm
Altezza esterna	170 mm
lunghezza interna	560 mm
Larghezza interna	360 mm
Altezza interna	165 mm
Incl. batteria	No
Capacità di carico	25 kg
Volume (litri)	30 l
Proprietà dell'imballaggio	Deduttivo
Compatibile per camera bianca	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	ESD PP
Altezza utile	155 mm
Altezza di impilamento	155 mm
Incl. coperchio	No
Conforme alle ESD	Si