

Contenitore RAKO-ESD 200x150x120 mm



Il contenitore Euro ESD RAKO di Utz è elettricamente conduttivo e può essere trasportato manualmente grazie a due maniglie laterali. Questo contenitore in plastica è quindi versatile e utilizzabile in molti settori. Il contenitore ESD ha dimensioni di 200 x 150 x 120 mm. Conduttività superficiale conforme alla norma DIN EN IEC 61340-5-3 compresa tra $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ e $< 1 \times 10^{11} \Omega$.

• Electrostatic Discharge•: impilabile•: ergonomico•: robusto•: sostenibile•: riciclabile

Articolo n.	WL93720
Nome articolo alternativo	1067444
Produttore	UTZ
Codice articolo del produttore	3-237-0.EL.9210
Dati del produttore GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67

DE-48465 Schütteldorf
www.utzgroup.de

Contenuto della confezione	1 contenitore RAKO 200x150x120 mm in versione ESD
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Norma ESD	61340-5-3
Lunghezza esterna	200 mm
Larghezza esterna	150 mm
Altezza esterna	120 mm
lunghezza interna	162 mm
Larghezza interna	112 mm
Altezza interna	114 mm
Incl. batteria	No
Capacità di carico	25 kg
Volume (litri)	2 l
Proprietà dell'imballaggio	Deduttivo
Compatibile per camera bianca	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	ESD PP
Altezza utile	105 mm
Altezza di impilamento	105 mm
Incl. coperchio	No
Conforme alle ESD	Si