Valigetta RAKO-ESD 600x400x135 mm



La valigetta ESD RAKO di Utz è elettricamente conduttiva e può essere trasportata manualmente tramite una maniglia integrata. Questo contenitore in plastica è quindi versatile e utilizzabile in molti settori. Il contenitore ESD con coperchio misura 600 x 400 x 135 mm. Conduttività superficiale conforme alla norma DIN EN IEC 61340-5-3 compresa tra ≥1x10^{4} Ω e < 1x10^{11} Ω.

- Scariche elettrostatiche
- Impilabile
- Ergonomico
- Robusto
- Sostenibile
- Riciclabile

[https://www.weidinger.eu/it/configuratori/divisori-e-strati-intermedilConfigurare scomparti e inserti]

Articolo n.	**WL93736**

Nome articolo alternativo	1047717
Produttore	UTZ
Codice articolo del produttore	35-200-0.EL
Dati del produttore GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Contenuto della confezione	1 valigetta RAKO 600x400x135 mm in ESD
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Norma ESD	61340-5-3
Lunghezza esterna	600 mm
Larghezza esterna	400 mm
Altezza esterna	135 mm
lunghezza interna	555 mm
Larghezza interna	355 mm
Altezza interna	114 mm
Capacità di carico	25 kg
Volume (litri)	20 l
Proprietà dell'imballaggio	Deduttivo
Compatibile per camera bianca	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	≥1x104Ω und < 1x1011Ω
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	ESD PP
Altezza utile	105 mm
Altezza di impilamento	105 mm
Incl. coperchio	Sì
Conforme alle ESD	Si