Set di tappetini da tavolo ESD Mini Pro Plus, 6 pezzi, blu 400x400 mm, con punto di messa a terra



Il set di tappetini da tavolo ESD SafeGuard Mini Pro Plus offre una soluzione completa per il settore elettronico. Con dimensioni di 400 x 400 mm e uno spessore di 2 mm, il tappetino da tavolo ESD a doppio strato è ideale per l'impiego nella produzione elettronica. Il tappetino è resistente al calore e alla lega di saldatura, agli agenti chimici e all'olio, oltre a essere permanentemente elastico, il che ne impedisce l'arrotolamento.
Il set comprende un cavo a spirale ESD, un braccialetto ESD, una spina di messa a terra ESD, un cavo di messa a terra ESD e un punto di messa a terra ESD. Tutti i componenti sono realizzati con materiali di alta qualità e sono conformi alle direttive RoHS.
Grazie alla resistenza superficiale compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, il set garantisce una sicura dissipazione delle cariche elettrostatiche.
• Resistente al calore e alla lega di saldatura
• Resistente alle temperature secondo il test del filo incandescente (Glow wire test) - IEC 60335-1:2010 - fino a 750 °C e secondo il test della fiamma ad ago (Needle Flame test)

secondo IEC 60695-11, fino a 30 sec.
• Resistenza agli agenti chimici e agli oli
• Elasticità permanente, resistenza all'abrasione e comfort
• Conforme alla direttiva RoHS
• La superficie antiriflesso semplifica il lavoro
• Tappetino da tavolo ESD a doppio strato (dissipativo/conduttivo)
• La resistenza superficiale è compresa tra 10^6 e 10^7 ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	**WL93768**
Modello	SG-TMS-BL-GL-Mini-Pro-Plus-2DK
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TMS-BL-GL-MINI-PRO-PLUS-2DK-400X400X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	2 mm
Contenuto della confezione	Tappetino da tavolo ESD Premium, blu 400 x 400 mm - WL54960 Braccialetto ESD, 3 mm DK - WL42052 Cavo a spirale ESD, 2 Mohm - WL42084 Cavo di messa a terra, L = 1,8 m - WL32120 Spina di messa a terra, 2 x 10 mm DK - WL32123 Punto di messa a terra - WL24948
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Informazioni sul colore del produttore	blu
Colore	Blu
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Tipo di superficie	Tappetino per Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Resistenza alla temperatura	Prova del filo incandescente secondo la norma IEC 60335-1:2010 - fino a 750 °C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm

Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	resistente, a seconda della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Superficie	Rivestimento da tavolo ESD a doppio strato
Angoli	Rotondo
Conforme alle ESD	Si
Connessione	2 Pulsanti Da 10 Mm 2X 10 Mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza x Larghezza
WL93768	**400 mm x 400 mm**
WL93311	400 mm x 600 mm
WL93312	600 mm x 600 mm
WL93313	900 mm x 600 mm
WL93314	1200 mm x 600 mm