

SensoPlus ESD platte neustang, zonder snede, 130 mm



- Gelegeerd speciaal staal, gesmeed, gehard en getemperd voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid
- Nauwkeurige doosverbinding voor permanente, instelbare vrije bekkenuitlijning
- Gespiegelde gepolijste oppervlakken als beveiliging tegen het afschilferen van chroomdeeltjes
- De puntgelaste dubbele bladveren van Captive garanderen een optimale werking gedurende de gehele levensduur.
- Ergonomisch ontworpen tweecomponentenhandgreep, anti-slip voor meer comfort en een betere bediening
- Volledig ESD-conform, verdwijnend op alle gebieden
- Volgens IEC 61340 5.1 & 5.2
- Kaakbinnenzijde: Glad
- kaaklengte: 22 mm
- Totale lengte: 130 mm

Artikelnr.	WL10911
Model	3770D-120
Fabrikant	C.K
Fabrikant artikelnr.	T3770D 120
GPSR-fabrikantgegevens	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Breedte	75 mm
Hoogte	7 mm
Lengte met verpakking	205 mm
Breedte met verpakking	60 mm
Hoogte met verpakking	25 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Puntvorm	effen
VDE	nee
ESD-compatibel	ja
Gereedschapslengte	130 mm
Type tang	platte neustang

Autres versions

Artikelnr.	Puntvorm	Gereedschapslengte
WL21355	gekarteld	130 mm
WL10911	effen	130 mm