

## Precisie punttang, met insnijding, 120 mm



- Gelegeerd speciaal staal, gesmeed, gehard en getemperd voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid
- Nauwkeurige doosverbinding voor permanente, instelbare vrije bekkenuitlijning
- Gespiegelde gepolijste oppervlakken als beveiliging tegen het afschilferen van chroomdeeltjes
- De puntgelaste dubbele bladveren van Captive garanderen een optimale werking gedurende de gehele levensduur.
- PVC-handgrepen voor comfort en grip
- Oppervlak van de binnenkaak: met snede
- kaaklengte: 23 mm
- Totale lengte: 120 mm

Artikelnr.	WL10918
Model	3772-1-120

Products for the electronic industry



Fabrikant	C.K
Fabrikant artikelnr.	T3772 1
GPSR-fabrikantgegevens	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Breedte	73 mm
Hoogte	7 mm
Lengte met verpakking	160 mm
Breedte met verpakking	60 mm
Hoogte met verpakking	25 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Puntvorm	gekarteld
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	120 mm
Type tang	naaldbektang

## Autres versions

Artikelnr.	Puntvorm	Gereedschapslengte
WL10905	gebogen, gekarteld	145 mm
WL10897	gebogen, effen	130 mm
<b>WL10918</b>	<b>gekarteld</b>	<b>120 mm</b>
WL10945	gekarteld	145 mm
WL10920	effen	120 mm