

Precisie naaldtang, zonder insnijding, 120 mm



- Gelegeerd speciaal staal, gesmeed, gehard en getemperd voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid
- Nauwkeurige doosverbinding voor permanente, instelbare vrije bekkenuitlijning
- Gespiegelde gepolijste oppervlakken als beveiliging tegen het afschilferen van chroomdeeltjes
- De puntgelaste dubbele bladveren van Captive garanderen een optimale werking gedurende de gehele levensduur.
- PVC-handgrepen voor comfort en grip
- Kaakbinnenzijde: Glad
- kaaklengte: 23 mm
- Totale lengte: 120 mm

Artikelnr. WL10920

Model 3772-120

Products for the electronic industry



Fabrikant	C.K
Fabrikant artikelnr.	T3772
GPSR-fabrikantgegevens	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Breedte	73 mm
Hoogte	7 mm
Lengte met verpakking	160 mm
Breedte met verpakking	60 mm
Hoogte met verpakking	25 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Puntvorm	effen
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	120 mm
Type tang	naaldbektang

Autres versions

Artikelnr.	Puntvorm	Gereedschapslengte
WL10905	gebogen, gekarteld	145 mm
WL10897	gebogen, effen	130 mm
WL10918	gekarteld	120 mm
WL10945	gekarteld	145 mm
WL10920	effen	120 mm