

Xonic ESD-schroevendraaiersleuf, 2,5 x 60 mm, 157 mm



- Ergonomisch gevormde handgreep met roterende trogdop voor optimale controle van de draaibeweging, zelfs bij de laagste draaimomenten
- Hoogwaardige chroom-vanadium-staalschacht voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid
- Precies passende tips voor exacte afstelling en schadevrij inschroeven
- Zwarte bladen, niet verchroomd, vermijden reflecties en afschilferen van chroomdeeltjes
- Volledig ESD-conform, verdwijnend op alle gebieden
- Grootte: 2,5 mm
- Zichtbare bladlengte: 60 mm
- Totale lengte: 157 mm

Artikelnr.	WL11141
Model	4880X-ESD-2,5x60
Fabrikant	C.K
Fabrikant Artikel nr.	T4880XES256
Informatie fabrikant GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
breedte	17 mm
hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	207 mm
Breedte met verpakking	17 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
schroeftype	uitsparing
Volgzame ESD	ja

verpakkingsgewicht	enkele
type schroevendraaier	normale schroevendraaier
gereedschapslengte	157 mm
Toepassing Schroevendraaier	sleufschroeven
lemmetbreedte	2,5 mm
bladdikte	0,4 mm

Autres versions

Artikelnr.	gereedschapslengte	lemmetbreedte	bladdikte
WL11137	157 mm	0,8 mm	0,2 mm
WL11138	157 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL11139	157 mm	1,5 mm	0,3 mm
WL11140	157 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL11141	157 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL11142	172 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL11143	197 mm	3 mm	0,5 mm
WL11146	197 mm	4 mm	0,6 mm
WL11144	250 mm	3 mm	0,5 mm