

## Xonic ESD-schroevendraaiersleuf, 2,5 x 75 mm, 172 mm



- Ergonomisch gevormde handgreep met roterende trogdop voor optimale controle van de draaibeweging, zelfs bij de laagste draaimomenten
- Hoogwaardige chroom-vanadium-staalschacht voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid
- Precies passende tips voor exacte afstelling en schadevrij inschroeven
- Zwarte bladen, niet verchroomd, vermijden reflecties en afschilferen van chroomdeeltjes
- Volledig ESD-conform, verdwijnend op alle gebieden
- Grootte: 2,5 mm
- Zichtbare bladlengte: 75 mm
- Totale lengte: 172 mm

Artikelnr.	WL11142
Model	4880X-ESD-2,5x75
Fabrikant	C.K
Fabrikant artikelnr.	T4880XES257
GPSR-fabrikantgegevens	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Breedte	17 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	220 mm
Breedte met verpakking	17 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
Schroeftype	uitsparing

ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	172 mm
Toepassingen (schroevendraaier)	sleufschroeven
Bladbreedte	2,5 mm
Bladdikte	0,4 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Bladbreedte	Bladdikte
WL11137	157 mm	0,8 mm	0,2 mm
WL11138	157 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL11139	157 mm	1,5 mm	0,3 mm
WL11140	157 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL11141	157 mm	2,5 mm	0,4 mm
<b>WL11142</b>	<b>172 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>0,4 mm</b>
WL11143	197 mm	3 mm	0,5 mm
WL11146	197 mm	4 mm	0,6 mm
WL11144	250 mm	3 mm	0,5 mm