

Doseernaald 0,5", 45° gehoekt, gauge 14, olijf, gebogen



Gebogen Optimum® roestvrijstalen tips met SafetyLok™-houders zijn verkrijgbaar met 45° en 90° bochten. Ze maken een nauwkeurige en herhaalbare materiaaldosering mogelijk, zelfs bij moeilijke toepassingen.

Doseernaald voor patroon

- 45° schuin
- Capillair L = 1/2"
- D binnen = GA 14 (1,51-1,56 mm), olijfgroen
- Capillair gepassiveerd roestvrij staal
- Polypropyleen recipiënt met Luer-Lock schroefdraad
- Binnendiameter: 1,54 mm

Artikelnr.	WL11683
Model	5114-45-B / 7018044
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018044
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12

Products for the electronic industry



DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	olijfgroen
Incl. batterij	nee
Graadmeter	GA 14
Hoek van de doseernaald	45 °
Capillaire lengte (inch)	0,5 in
Tiptype (doseernaalden)	hoekige punt
Binnendiameter	1,54 mm
Buitendiameter	1,83 mm
Puntvorm	gebogen
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch) & Hoek van de doseernaald
WL11683	0,5 in & 45 °
WL22577	0,5 in & 90 °
WL29884	1,5 in & 45 °