

Doseernaald, standaard, gauge 14, olijf, conisch



De conische doseernaald, standaard, olijkleurig, gauge 14, ID= 1,60 mm van Nordson EFD is ideaal voor het aanbrengen van vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. Deze conische Optimum® SmoothFlow™ doseernaald maakt het mogelijk om gemakkelijk en nauwkeurig dikke vloeistoffen of vloeistoffen met deeltjes aan te brengen. Deze naald is gemaakt van polyethyleen met UV-blokker en voorzien van een Luer lock-schroefdraad voor een veilige en stevige verbinding met de cartridge. Met een lengte van 1,24" en een binnendiameter van 1,60 mm is hij bijzonder geschikt voor veeleisende assemblage-toepassingen.

Doseernaald voor patroon, conisch

- L = 1,24"
- D binnen = GA 14 (1,55-1,65 mm), olijfgroen
- Polyethyleen met UV-blokker, Luer-Lock draad
- Binnendiameter: 1,60 mm

Artikelnr.	WL11684
Model	5114TT-B / 7018052
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018052
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	olijfgroen
Incl. batterij	nee
Graadmeter	GA 14
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Binnendiameter	1,6 mm
Puntvorm	kegelvormig
ESD-compatibel	nee