

Doseernaald 0,5", recht, gauge 15, oranje



De Optimum® -dispensernaalden voor alle doeleinden zijn gemaakt van braamvrij, gepolijst en gepassiveerd roestvrij staal en zijn ideaal voor het aanbrengen van een breed scala aan montagematerialen.

- zorgen voor een nauwkeurige en consistente materiaaltoepassing
- geen lekken en druipvrije toepassing
- Roestvrij staal
- Doseernaald voor patroon, recht
- Capillair L = 1/2"
- D binnen = GA 15 (1,33-1,38 mm), amberkleurig
- Polypropyleen recipiënt met Luer-Lock schroefdraad
- Binnendiameter: 1,36 mm

Artikelnr.

WL11685

Products for the electronic industry



Model	5115-B / 7018068
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018068
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	amber
Graadmeter	GA 15
Capillaire lengte (inch)	0,5 in
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Binnendiameter	1,36 mm
Buitendiameter	1,65 mm
Puntvorm	recht
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch)
WL11685	0,5 in
WL11686	1 in
WL11687	1,5 in