

Doseernaald 0,5", recht, gauge 22, blauw, rechte puntvorm



De Optimum® -dispensernaalden voor alle doeleinden zijn gemaakt van braamvrij, gepolijst en gepassiveerd roestvrij staal en zijn ideaal voor het aanbrengen van een breed scala aan montagematerialen.

- zorgen voor een nauwkeurige en consistente materiaaltoepassing
- geen lekken en druipvrije toepassing
- Roestvrij staal
- Doseernaald voor patroon, recht
- Capillair L = 1/2"
- D binnen = GA 22 (0,39-0,43 mm), blauw
- Polypropyleen recipiënt met Luer-Lock schroefdraad
- Binnendiameter: 0,41 mm

Artikelnr.

WL11712

Products for the electronic industry



Model	5122-B / 7018272
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018272
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Graadmeter	GA 22
Capillaire lengte (inch)	0,5 in
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Binnendiameter	0,41 mm
Buitendiameter	0,72 mm
Puntvorm	recht
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch)
WL36017	0,25 in
WL11712	0,5 in
WL11713	1 in
WL11714	1,5 in