

Doseernaald 1", recht, gauge 25, rood, rechte puntvorm



De Optimum® -dispensernaalden voor alle doeleinden zijn gemaakt van braamvrij, gepolijst en gepassiveerd roestvrij staal en zijn ideaal voor het aanbrengen van een breed scala aan montagematerialen.

- zorgen voor een nauwkeurige en consistente materiaaltoepassing
- geen lekken en druipvrije toepassing
- Roestvrij staal
- Doseernaald voor patroon, recht
- Capillair L = 1"
- D binnen = GA 25 (0,24-0,28 mm), rood
- Polypropyleen recipiënt met Luer-Lock schroefdraad
- Binnendiameter: 0,25 mm

Artikelnr.

WL11721

Products for the electronic industry



Model	5125-1-B / 7018336
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018336
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	rood
Graadmeter	GA 25
Capillaire lengte (inch)	1 in
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Binnendiameter	0,25 mm
Buitendiameter	0,52 mm
Puntvorm	recht
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch)
WL26012	0,25 in
WL11720	0,5 in
WL11721	1 in
WL11722	1,5 in