# Doseernaald 0,5", recht, gauge 27, transparant, recht



De transparante doseernaald 0,5", recht, gauge 27, ID= 0,20 mm van Nordson EFD biedt een nauwkeurige oplossing voor de fijnste materiaaltoepassingen. Hij is gemaakt van braamvrij, gepolijst en gepassiveerd roestvrij staal en garandeert een druipvrije en consistente materiaalapplicatie. Deze Optimum® doseernaald voor algemeen gebruik is ideaal voor gebruik met een verscheidenheid aan assemblagematerialen. Met een binnendiameter van 0,20 mm en een lengte van 1/2" is hij perfect voor toepassingen die maximale precisie vereisen. De naald is uitgerust met een polypropyleen houder met Luer lock draad, die zorgt voor een veilige verbinding met de cartridge.

- zorgen voor een nauwkeurige en consistente materiaaltoepassing
- geen lekken en druipvrije toepassing
- Roestvrij staal
- Doseernaald voor patroon, recht
- Capillair L = 1/2"
- D binnen = GA 27 (0,19-0,21 mm), transparant
- Polypropyleen recipiënt met Luer-Lock schroefdraad

• Binnendiameter: 0,20 mm

| **Artikelnr.** | **WL11726** |
|---|---|
| Model | 5127-B/ 7005008 |
| Fabrikant | NORDSON EFD |
| Fabrikant artikelnr. | 7005008 |
| GPSR-fabrikantgegevens | Nordson Deutschland GmbH<br>Kapellenstraße 12<br>DE-85622 Feldkirchen<br>www.nordson.com |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleur | doorzichtig |
| Graadmeter | GA 27 |
| Capillaire lengte (inch) | 0,5 in |
| Tiptype (doseernaalden) | rechte punt |
| Binnendiameter | 0,2 mm |
| Buitendiameter | 0,42 mm |
| Puntvorm | recht |
| ESD-compatibel | nee |

## Autres versions

| **Artikelnr.** | **Capillaire lengte (inch)** |
|---|---|
| WL27294 | 0,25 in |
| **WL11726** | **0,5 in** |