

Striptang T-7, Ø 0,25 - 0,64 mm (massief), Ø 0,2 - 0,5 mm (gevlochten)



De T-7 Standard draadstripper van IDEAL maakt indruk met zijn precieze afwerking en hoge functionaliteit. Ontwikkeld voor professionele toepassingen, maakt dit gereedschap moeiteloos en schoon strippen van een breed scala aan geleiders en strengen mogelijk. Profielgeslepen messen in mesontwerp voor nauwkeurig en gemakkelijk strippen zonder het isolatiemateriaal te beschadigen. Geïntegreerde draadsnijder en buigopeningen. Praktische tangpunt voor grote grijpkracht. Duidelijk afleesbare draadafmetingen met lasermarkering. Veerbelaste, automatische opening van de tang. Corrosiebestendig gepolijst oppervlak. Robuuste staalconstructie voor massieve draad AWG 30-22 staalgeel. Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

- Profiel-geslepen lemmeten in mesontwerp voor een exacte en gemakkelijke
- Strippen zonder het isolatiemateriaal te inkerven.
- Geïntegreerde draadsnijder en buiggaten.
- Praktische tangtip voor hoge grijpkracht.
- Duidelijk leesbare, met laser aangebrachte draadafmetingen.
- Veerbelaste, automatische opening van de tang.
- Corrosiebestendig gepolijst oppervlak.

- Robuuste staalconstructie
- voor massieve draad AWG 30-22
- Staal
- geel

Artikelnr.	WL12950
Model	45-125
Modellijn	T-7
Fabrikant	IDEAL
Fabrikant artikelnr.	45-125
GPSR-fabrikantgegevens	IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267 NL-1216 Hilversum www.idealind.com
Lengte	241 mm
Breedte	102 mm
Hoogte	25 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	241 mm
Type tang	manuele stripper

Autres versions

Artikelnr.	Modellijn
WL12947	T-5
WL12948	T-6
WL12950	T-7
WL26689	T-8