

Vacuümtrekker met beschermkap, PLCC 80, 24 x 24 mm



De vacuümtrekker met beschermkap, PLCC 80, 24 x 24 mm, is de ideale aanvulling op heteluchtreparatiestations. Dit beschermende apparaat maakt nauwkeurig werken mogelijk door de hitte op het gewenste gebied te richten en tegelijkertijd aangrenzende componenten te beschermen. De geïntegreerde vacuümtrekker zorgt voor een efficiënte hantering en vergemakkelijkt het verwijderen van onderdelen. Perfect voor professionele toepassingen waar nauwkeurigheid en veiligheid van het grootste belang zijn.

- Beschermingsmiddel met geïntegreerde vacuümafzuiger
- voor warmeluchtreparatiestations
- Beschermende beker concentreert de warmte naar het gewenste gebied en beschermt de aangrenzende componenten

Artikelnr.

WL13130

Model

0932184 / E2184

Products for the electronic industry



Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	E2184
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	243 mm
Breedte met verpakking	75 mm
Hoogte met verpakking	115 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (beschermkapje)	24 mm
Breedte (beschermkap)	24 mm
Vorm	kwadraat
Incl. batterij	nee
SMT-ontwerp	PLCC 80
Afmetingen	24 x 24 mm
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (beschermkapje) x Breedte (beschermkap)
WL13124	20 mm x 20 mm
WL13125	20 mm x 26 mm
WL13130	24 mm x 24 mm
WL13126	27 mm x 27 mm
WL13140	28,5 mm x 28,5 mm
WL13139	31,5 mm x 31,5 mm
WL13127	33 mm x 33 mm
WL13128	38 mm x 38 mm
WL13129	45 mm x 45 mm