Krachtige zijsnijders, verchroomd, geïsoleerd, 200 mm



Voor het hardste, permanente gebruik. Hoge snijprestaties bij geringe inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard, (hardheid snijkant ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten inclusief pianodraad. - Vorm: 0 - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5 mm - VDE-getest: Ja

• Voor het hardste, permanente gebruik
• Hoog snijvermogen met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
• Precisie snijkanten extra inductief gehard, (hardheid snijkant ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten inclusief pianodraad

Artikelnr.	**WL13357**
Model	74 06 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	74 06 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	210 mm
Breedte	56 mm
Hoogte	26 mm
Lengte met verpakking	211 mm
Breedte met verpakking	66 mm

Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,41 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 | IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	nein
Handvat schede	met multi-component hulzen
Geïsoleerd	ja
Gereedschapslengte	200 mm
Type zijkniptang	zijkniptang
Greep (uitdrukking)	geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Snijwaarde draaddiameter (hard)	3 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	4,2 mm
Snijwaarde diameter (pianodraad)	2,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Bevestiging voor valbeveiliging
WL61698	160 mm	nein
WL61699	180 mm	nein
WL61700	200 mm	ja
WL13357	**200 mm**	**nein**
WL61701	250 mm	ja
WL61702	250 mm	nein