

Electronic-Super-Knips®, Zijsnijders, fijn, 125 mm



Elektronische Super Knips®-precisietangen voor het fijnste knipwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Precies gevormde punten knippen ook aangrenzende draden van $\varnothing 0,2$ mm af. Schuine snede met gecontroleerde micro-snikantoffset voor een lange levensduur en uiterst nauwkeurig knippen van zelfs de dunste draden. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele actie voor werken zonder vermoeidheid. Met openingsveer en openingsbegrenzer. Snijkanthardheid ca. 54 HRC. INOX gereedschapsstaal. - Vorm: 0 - snijwaarden middelharde draad (diameter): $\varnothing 1,0$ mm - Snijwaarden zachte draad (diameter): $\varnothing 0,2 - 1,6$ mm - beklengte (B): 9mm - bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5mm - kopbreedte (A): 13,5mm.

- Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in de elektronica en de fijnmechanica
- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Precies gevormde punten knippen ook aangrenzende draden af van $\varnothing 0,2$ mm
- Schuine snede met gecontroleerde micro-snikantoffset voor een lange levensduur en uiterst nauwkeurig snijden van zelfs de dunste draden
- Verbinding met roestvrijstalen klinknagel
- Extreem soepele actie voor werken zonder vermoeidheid
- Met openingsveer en openingsbegrenzer

Artikelnr.	WL13358
Model	78 03 125
Fabrikant	KNIPPEX
Fabrikant artikelnr.	78 03 125
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lengte	130 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,64 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 9654
Productserie	Electronic-Super-Knips®
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Vorm snijden	zonder afschuining
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	125 mm
Type zijknijptang	zijknijptang
Greep (uitdrukking)	met meer-componentengrepen
Snijwaarde draaddiameter (medium)	1 mm
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	1,6 mm
Type tang	Luchtspitsen