

ESD desoldeerdraad, bruin, breedte 3,3 mm, lengte 30,5 m



Voor een snelle reiniging is de 3,3 mm brede koperen vlecht gecoat met Rosin flux ideaal voor de productie/reparatie van printplaten in grote hoeveelheden. De desoldeerlitze is een met flux bevochtigde koperen lont die wordt gebruikt om soldeer te verwijderen zodat componenten kunnen worden vervangen en overtollig soldeer kan worden verwijderd. Techspray No-Clean Wick bevat een speciale flux die slechts een licht helder residu achterlaat dat geen problemen veroorzaakt bij verder gebruik. Reinigen na gebruik van Techspray No-Clean desoldeerlitze is daarom puur optioneel.

- Vlecht gecoat met colofonium
- Hoogste absorptiecapaciteit
- Voldoet aan MIL-F-14256, type R

Artikelnr.

WL15067

Model

XL5-100/1805-100F

Products for the electronic industry



Fabrikant	TECHSPRAY
Fabrikant artikelnr.	1805-100F
GPSR-fabrikantgegevens	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Lengte	30500 mm
Breedte	3,3 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleur	bruine
Kleur	bruin
Normen	MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821: HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standaard-J-STD-004
RoHS-conform	ja
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL15053	1,4 mm
WL15067	3,3 mm